



LIMPIADORES

IMPREGNADOR CLEVERSHINE



Presentación

Caja 15 botellas de 750 cc
Caja 15 botellas de 750 cc con pulverizador
Caja 4 garrafas de 5 l.

Especificaciones

pH (al 100%): N.A.
Densidad: 0,785 ± 0,005 g/ml a 20°C

Advertencias



Indicaciones de peligro:
H226 Líquidos y vapores inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave. EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Consejos de prudencia:

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280F Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P501b Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos. Contiene 2-bencilideneheptanal. Puede provocar una reacción alérgica. No ingerir. Reservado exclusivamente a usuarios profesionales. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 915 620 420 UN1993

CLEVERSHINE IMPREGNADOR se fabrica bajo riguroso control de calidad siguiendo las normativas toxicológicas y medioambientales españolas y de la U.E.

Líquido para impregnar mopas. Captador de polvo y abrillantador de suelos.

Características

Emulsión transparente.
Agradablemente perfumado.
No-iónico.
Color amarillento.

Propiedades

Atrae y retiene el polvo.
Incrementa el poder de limpieza de la mopa.
Abrillanta y protege las superficies.
Evita la adherencia del polvo y la suciedad.
No deja huellas.
No resbala.

Aplicaciones

Para la eliminación de polvo y el abrillantado de todo tipo de suelos.

Dosificación

El producto se emplea puro.

Sistemática de Empleo

Por pulverización: pulverizar el producto sobre la mopa hasta conseguir el grado de humedad deseado. A continuación frotar la mopa sobre la superficie a limpiar.

Impregnación por inmersión: Sumergir la mopa en el producto. Con la ayuda de una centrifugadora retirar y recuperar el producto sobrante para su reutilización posterior, hasta dejar la mopa en el punto de humedad adecuado (no debe mojar la superficie a limpiar). A continuación frotar la mopa sobre la superficie a tratar. Mientras no se utilice la mopa, es recomendable guardarla enfundada en una bolsa de plástico.

Sector de Aplicación



COLECTIVIDADES
Y HOSTELERÍA

Forma de Aplicación e Información Adicional



CON MOPA



PULVERIZACIÓN
A BAJA PRESIÓN



CLEVERNET, S.L.
Borges Blanques s/n - Pol. Ind. La Borda - 08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel. 938 655 419 - Fax. 938 655 389
e-mail: clever@clevernet.es - web: www.clevernet.es

